

El método para anular se llama VOID\_DOCUMENT este debe ser enviado en el Data1 del soap, y el xml de anulación en base 64 se debe enviar en el Data2, el Data3 debe llevar la palabra XML.

## PROCESO DE ANULACION – DTE - FEL

**El soap quedaria de esta forma:**

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://www.fact.com.mx/schema/ws" >
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ws:RequestTransaction>
      <ws:Requestor>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-
A748A4891BBF</ws:Requestor>
      <ws:Transaction>SYSTEM_REQUEST</ws:Transaction>
      <ws:Country>GT</ws:Country>
      <ws:Entity>8000000001026</ws:Entity>
      <ws>User>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-A748A4891BBF</ws>User>
      <ws:UserName>ADMINISTRADOR</ws:UserName>
      <ws>Data1>VOID_DOCUMENT</ws>Data1>
      <ws>Data2>PD94bWwgdRG9jdW1lbnRvPg==</ws>Data2> <!--XML DE
ANULACION EN BASE 64-->
      <ws>Data3>XML</ws>Data3>
    </ws:RequestTransaction>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## EJEMPLO DE XML DE ANULACION

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dte:GTAnulacionDocumento xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="0.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 GT_AnulacionDocumento-
0.1.0.xsd">
  <dte:SAT>
    <dte:AnulacionDTE ID="DatosCertificados">
      <dte:DatosGenerales FechaEmisionDocumentoAnular="2019-02-
12T16:41:16.4779991-06:00"
        FechaHoraAnulacion="2019-02-12T16:48:16.4779991-06:00"
        ID="DatosAnulacion"
        IDReceptor="58831851" MotivoAnulacion="Prueba Anulacion Fel"
        NITEmisor="8000000001026"
        NumeroDocumentoAAnular="5787849D-2792-4A29-80A8-288240B6885B"/>
    </dte:AnulacionDTE>
  </dte:SAT>
</dte:GTAnulacionDocumento>
```